

**BEST AVAILABLE COPY**

DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER

Bekanntmachungstag: 28. 9. 1972

① 1  
9

F161 27-08

47f1 27-08

7223289

AT 22.06.72

Bez: Drehgelenk für Rohr- oder Schlauch-  
leitungen.

Anm: Stommel & Voos Stahlstempelfabrik,  
5650 Solingen;

---

Für das Deutsche Patentamt

Bitte beachten: Zutreffendes ankreuzen; stark umrandete Felder freilassen!

An das  
**Deutsche Patentamt**  
8000 München 2  
Zweibrückenstraße 12

Ort: Solingen  
Datum: 16.6.1972  
Eig. Zeichen: N/b

Bitte freilassen!

Für den in den Anlagen beschriebenen Gegenstand (Arbeitsgerät oder Gebrauchsgegenstand oder Teil davon) wird die Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster beantragt.

6 72 23 289.4

**Anmelder:**

(Vor- u. Zuname, bei Frauen auch Geburtsname;  
Firma u. Firmensitz gem. Handelsreg.-Eintragung;  
sonstige Bezeichnung des Anmelders)  
in (Postleitzahl, Ort, Straße, Haus-Nr., ggf. auch  
Postfach, bei ausländischen Orten auch Staat  
und Bezirk)

Firma  
Stommel & Voos Stahlstempelfabrik  
5650 Solingen  
Schaberger Str. 45

8061 22 115

**Vertreter:**

(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch Postfach;  
Anwaltsvereinigungen in Übereinstimmung mit der  
Vollmacht angeben)

Patentingenieur  
Dipl.-Ing. K. Tackenberg  
565 SOLINGEN  
Birkenweiher 15

**Zustellungsbevollmächtigter,  
Zustellungsanschrift**

(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch  
Postfach)

wie vor

Die Anmeldung ist eine

☐

\*) Ausscheidung aus der  
Gebrauchsmuster-Anmeldung Akt.Z

Für die Ausscheidung wird als Anmeldetag der \_\_\_\_\_ beansprucht

7

**Die Bezeichnung lautet:**

(kurze und genaue technische Bezeichnung des  
Gegenstands, auf den sich die Erfindung bezieht,  
übereinstimmend mit dem Titel der Beschreibung;  
keine Phantasiebezeichnung!)

Drehgelenk für Rohr- oder Schlauch-  
leitungen

01602

In Anspruch genommen wird die

**Auslandspriorität der Voranmeldung**  
(Reihenfolge der Angaben wie 1,  
Kästchen 1 ankreuzen)

1
2

Anmeldetag, Land und Aktenzeichen:

1. Schaustellungstag, amtliche Bezeichnung u. Ort der Ausstellung  
mit Eröffnungstag:

**Ausstellungspriorität**

(Reihenfolge der Angaben wie 2,  
Kästchen 1 ankreuzen)

Die Gebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung in Höhe von 30,- DM

☐

ist entrichtet.

☒

wird entrichtet. \*)

Es wird beantragt, auf die Dauer von \_\_\_\_\_ Monat(en) (max. 6 Monate ab Anmeldetag) die Entropfung und Bekanntmachung  
auszusetzen.

Anlagen: (Die angekreuzten Unterlagen sind beigelegt)

1. Ein weiteres Stück dieses Antrags
2. Eine Beschreibung
3. Ein Stück mit 2 Schutzanspruch(en)
4. Ein Satz Aktenzeichnungen mit 1 Blatt  
oder zwei gleiche Modelle
5. Eine Vertretervollmacht

1.	X
2.	X
3.	X
4.	X
5.	X

Bitte freilassen

**6. Empfangsbestätigung**

\*) Zutreffendes ankreuzen!

Von diesem Antrag und allen Unterlagen  
wurden Abschriften zurückbehalten.

Firma Stommel & Voos Scanistempeifabrik, 565 Solingen,  
Schaberger Str. 45

---

### Drehgelenk für Rohr- oder Schlauchleitungen

---

Die Neuerung betrifft ein für Rohr- oder Schlauchleitungen bestimmtes Drehgelenk, wie solche aus einem an die Rohr- oder Schlauchleitung anschließbaren Gehäuse und einem in letzterem geführten rohrförmigen, zum Anschließen des Drehgelenkes beispielsweise an ein Arbeitsgerät oder eine Arbeitsvorrichtung dienendes Einschraubstück bestehen, um das das Gehäuse drehbar ist und das gegenüber dem Gehäuse mittels zweier Nut-Dichtungsringe mit einem Durchlässe für das Durchflußmedium aufweisenden Stützring abgedichtet ist.

Derartige Drehgelenke, die sowohl als Winkel- als auch als Axialdrehgelenke eingesetzt werden, finden beispielsweise als Verbindungselement zwischen einer Arbeitsvorrichtung und einer Schlauch- oder Rohrleitung Verwendung, um zwischen diesen Schwenkbewegungen zu ermöglichen. Sie bilden ferner eine Einbauhilfe bei komplizierten Rohrleitungen, ermöglichen die torsionsfreie Verlegung von Schlauchleitungen und können schließlich auch für Drehbewegungen eingesetzt werden.

Den bekannten Drehgelenken haftet ein wesentlicher Nachteil an, der in folgendem zu erblicken ist. Der sich in den Nuten

der Nut-Dichtungsringe des Gehäuses des Drehgelenkes führende Stützring ist dem häufig unterschiedlichen, großen Druck des Durchflußmediums ausgesetzt. Dies hat zur Folge, daß sich beim Durchfluß des Mediums der Stützring radial verschiebt und dadurch insbesondere auf die an der Innenwandung des Gehäuses anliegenden Dicht-Lippen der Nut-Dichtungsringe Druck ausübt. Die Dicht-Lippen unterliegen dadurch vorzeitigem Verschleiß, so daß die Nut-Dichtungsringe ausgewechselt werden müssen.

Es ist Aufgabe der Neuerung, diesen Drehgelenken der eingangs beschriebenen Gattung anhaftenden Nachteil zu beseitigen. Die Lösung der Aufgabe besteht darin, daß der Stützring der Nut-Dichtungsringe an beiden Längsseiten mindestens einen Vorsprung aufweist, mit denen er sich an der Innenwandung des Gehäuses des Drehgelenkes abstützt.

Nach einem Vorschlag der Neuerung besteht ein jeder Vorsprung aus einer ringförmigen Brust.

Der Stützring ist infolge seiner neuerungsgemäßen Abstützung so festgelegt, daß er sich nicht mehr wie bisher beim Durchfluß des Mediums radial verschieben und dadurch keinen Druck mehr auf die Dicht-Lippen der Nut-Dichtungsringe ausüben kann. Die Nut-Dichtungsringe sind dadurch wesentlich länger als bisher funktionsfähig.



In der Zeichnung ist die Neuerung in einer beispielsweise Ausführung an einem Winkeldrehgelenk für Rohr- oder Schlauchleitungen veranschaulicht. Es zeigt:

Fig. 1 das Drehgelenk im Längsschnitt und  
Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1.

Das in der Zeichnung dargestellte Drehgelenk besteht aus einem Gehäuse 1, das an seinem Umfang einen Rohrstutzen 2 besitzt. Der Rohrstutzen 2 ist mit Innengewinde zum Anschließen einer Schlauch- oder Rohrleitung versehen. In dem Gehäuse 1 ist ein rohrförmiges Einschraubstück 3 mittels abgedichteter Kugellager 4,5 gelagert, um das sich das Gehäuse 1 dreht. Das Kugellager 4 ist in einer in das Gehäuse 1 eingeschraubten Ringmutter 6 gelagert. Auf das eine aus dem Gehäuse 1 herausragende, mit Außengewinde versehene Ende des Einschraubstückes 3 ist eine gegen das Kugellager 4 angezogene Ringmutter 7 aufgeschraubt, die mittels eines Sicherungsbleches 8 gegen Verdrehen gesichert ist. Das andere aus dem Gehäuse 1 herausragende Ende des Einschraubstückes 3 ist mit Außengewinde zum Einschrauben des Drehgelenkes in Arbeitsgeräte oder -vorrichtungen versehen. In der Wandung des Einschraubstückes 3 sind in Höhe des Rohrstutzens 2 des Gehäuses 1 Durchlässe 9 vorgesehen, durch die das in das Einschraubstück 3 einströmende Medium hindurch in den Rohrstutzen 2 bzw. in die in den Rohrstutzen 2 eingeschraubte Rohrleitung einströmt. Mit 10,11 sind zwei Nut-Dichtungsringe bezeichnet, die der Abdichtung

des Einschraubstückes 3 gegenüber dem Gehäuse 1 dienen. Die Nut-Dichtungsringe 10,11 werden mittels eines Stützringes 12, der in den Nuten der Nut-Dichtungsringe 10,11 liegt, in ihrer Lage zueinander gehalten. Der Stützring 12 weist Durchlässe 13 für das Durchflußmedium auf.

Gemäß dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel der Neuerung weist der Stützring 12 an seinen Längsseiten je einen Vorsprung 14,15 in Form einer ringförmigen Brust auf, mit denen er sich an der Innenwandung des Gehäuses 1 abstützt.

Schutzansprüche

1. Drehgelenk für Rohr- oder Schlauchleitungen, bestehend aus einem an die Rohr- oder Schlauchleitung anschließbaren Gehäuse und einem in letzterem geführten rohrförmigen, zum Anschließen des Drehgelenkes an ein Arbeitsgerät o.dgl. dienendes Einschraubstück, um das das Gehäuse drehbar ist und das gegenüber dem Gehäuse mittels zweier Nut-Dichtungsringe mit einem Durchlässe für das Durchflußmedium aufweisenden Stützring abgedichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Stützring (12) an beiden Längsseiten mindestens einen Vorsprung aufweist, mit denen er sich an der Innenwandung des Gehäuses (1) des Drehgelenkes abstützt.
2. Drehgelenk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorsprung ( 14 bzw. 15) eine ringförmige Brust ist.

FIG. 2





FIG. 1





**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**